KATO AS26R



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

Motore *(Engine)*	DOOSAN D18
N. cilindri / cilindrata *(No. of cylinders / displacement)*	3 / 1800 cc
Potenza di taratura *(Net power)*	41 kW / 2400 rpm
Iniezione *(Injection)*	Diretta *(Direct)*
Alimentazione *(Air feed)*	Turbocharged
Peso operativo *(Operating weight)*	2697kg
Carico operativo *(Operating load)*	638 kg
Portata max AUX *(Max auxiliary line flow)*	62,4 l/min
Hi-flow	no
Altezza massima al perno benna *(Max height at the bucket pin)*	2890 mm
Tipo sollevamento *(Lift type)*	Radiale *(Radial)*
Pressione *(Pressure)*	16,3 MPa
Velocità di traslazione *(Travel speed)*	10,58 km/h
Larghezza benna *(Bucket width)*	1574 mm
Lunghezza massima *(Maximum length)*	3320 mm
Altezza massima da terra *(Transport height)*	2030 mm

Alcuni dei dati qui sopra riportati potrebbero essere soggetti a modifica a causa dei test omologativi ancora in corso o a variazioni che potrebbero rendersi necessarie in fase di avvio dell'attività produttiva.
Some of the data reported above may be subject to change due to the homologation tests still in progress or changes that may become necessary during the start-up phase of production activity.